

Remsa YEP 2500



Beskrivning

Underlagspapp i remsor av kraftig polyesterstomme belagd med SBS-bitumen och en yta beströdd med sand. Används för isolering och fuktskydd till grund, tak, fotplåtar samt trällbjälklag.

- ✓ Extra kraftig underlagspapp
- ✓ Bra elastiska egenskaper
- ✓ Rekommenderad i AMA Hus
- ✓ Flera användningsområden

Användningsområde

Används som syllisolering och fuktisolerande (kapillärbrytande) skikt på grunder, kondensskydd under fotplåtar, skarv-/förstärkningsremsa på tak samt fuktskydd för trällbjälklag.

Art.nr	Benämning	Dimension
210030	Remsa papp YEP 2500	0,125 x 10 m
210031	Remsa papp YEP 2500	0,15 x 10 m
210032	Remsa papp YEP 2500	0,20 x 10 m
210033	Remsa papp YEP 2500	0,25 x 10 m
210034	Remsa papp YEP 2500	0,33 x 10 m
210042	Remsa papp YEP 2500	0,07 x 10 m

Viktigt!

- Rullar skall förvaras stående på plant, torrt underlag samt i skydd för sol och nederbörd.
- YEP 2500 är diffusionstät och monterad på träunderlag skall utrymmet under ventileras enligt praxis.

Teknisk specifikation

Ytbeläggningar:	Fin sand
Asfalt:	SBS-bitumen
Stomme:	Polyesterstomme
Vikt (ca):	2500 g/m²
Tjocklek:	2,1 mm
Rullängd:	10 m
Åldringsbeständighet:	Mycket god
Vattentäthet:	Tät/W1